

Montering af **FRONT**SignLED®



Tak fordi du valgte et af vores skilte

Vi har gjort os umage for at udvikle og fremstille et kvalitetsskilt, som hverken i design, lyseffekt eller teknisk kvalitet er overgået.

Der findes et **FRONT**SignLED® til alle gængse lastbilmærker og modeller, og vi udvikler løbende nye udformninger i takt med at der kommer nye lastbilmodeller på markedet.

1 Selvklæbende skumliste

Fastgør det medfølgende udligningsbånd på bagsiden af skiltet. Skumlisten udligner eventuelle ujævnheder og har en effektiv støjabsorberende effekt.

2 Beslag og skruer

Fastgør skiltet på bilen med de medfølgende beslag og skruer. Benyt et beslag i hver side og to beslag både øverst og nederst.

3 Fugemasse

Tilpas skiltets facon til lastbilens krumning - og fug med fugemasse hele vejen rundt om skiltet.

4 Tilslutningsledning og gummigennemføring (5)

Forbind lysskiltet til bilens strømsystem ved at forbinde blå til minus og brun til plus. Benyt vedlagte gummipakdåse til at tætte ledningsgennemføringen. Husk 2A sikring mod overspænding.



Rengøring og vedligeholdelse af **FRONT**SignLED®

Rengøring med almindeligt sæbevand

Rengør ALDRIG fronterne med højtryksrensere eller rensesvæsker indeholdende opløsningsmidler. Gør skiltet rent med almindeligt sæbevand med en normal PH-værdi. Det er rigeligt til rengøringen. Skiltets levetid forlænges i øvrigt, hvis du vasker skiltet ofte.



010419